

TUOTESELOSTE

PENOSIL EasyGun Foam All Season

Korkealaatuinen vaahtorakenteinen rakennusvaahto, varustettu uudistuksellisella patentoidulla applikaattorilla, joka takaa erinomaisen tuloksen myös ilman vaahtopistoolia. Vaahtoa luonnehtii suuri ulostulo, tarkka annostelu ja säästäväinen käyttö. Applikaattori mahdollistaa helpon ja mukavan paineen säädön.

Vaahto on ilman kosteuden vaikutuksesta jähmettyvä esipolymeerinen seos aerosolipullossa. Jähmettynyt vaahto on hyvä lämmön- ja äänieriste. Vaahdolla on erinomaiset liimaavat ominaisuudet. Liimaa hyvin useita rakennusmateriaaleja, paitsi teflon, polyetyleni ja silikonipinnat. Jähmettynyt vaahto ei kestä UV-säteilyä eikä auringonvaloa.

Käyttökohteet

Käytetään ovien ja ikkunoiden asennukseen, putkien eristykseen ja kiinnittämiseen, aukkojen ja kolojen täyttämiseen, seinäpaneelien, kattotiilien ym. kiinnitykseen ja lämmöneristykseen.

Käyttöolosuhteet

Ilman lämpötilan pitää olla -10 °C...+30 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa. Pullon käyttölämpötila +5 °C...+25 °C, parhaat tulokset saadaan +20 °C lämpötilassa. Liitettävien pintojen täytyy olla puhtaita liasta, irtoaineksista ja öljystä. Jähmettynyt vaahto on päällemaalattavissa.

Käyttöohje

Käyttö EasyGun -applikaattorin avulla: Pidä vaahtopullo pystyasennossa. Aseta EasyGun applikaattori pullon venttiilille, paina kevyesti, kunnes se kiinnittyy, ja ravista sen jälkeen pulloa hyvin ainakin 20 kertaa. Käytön aikana kierrä pullon adapteri alaspäin ja paina sormella EasyGun applikaattoria.

Käyttö vaahtopistoolin avulla: Pidä vaahtopullo pystyasennossa, poista adapterin korkki ja kierrä pullo pistooliin. Pidä toisella kädellä pistoolikahvaa ja toisella kierrä pulloa. Varo, ettei pistooli osu muihin ihmisiin. Älä kierrä pulloa pistooliin venttiili alaspäin äläkä kierrä pistoolia pullon päällä. Pistoolin kiinnittämisen jälkeen ravista pulloa hyvin ainakin 20 kertaa, sen jälkeen aloita käsittely, pitämällä pistoolia työasennossa, pullon pohja ylöspäin.

Pinnan kostuttaminen ennen käsittelyä takaa paremman tuloksen. Vaahdon määrä on säädettävissä pistoolin liipaisimen avulla.

Pakkasaikana täytyy ennen työn aloittamista lämmittää pulloa lämpimässä tilassa tai lämpimässä vedessä, lämmittävän veden tai ilman lämpötila ei saa ylittää +30 °C.

Puhdistusohjeet

Kovettumattoman vaahdon puhdistukseen sopii PENOSIL Premium Foam Cleaner. Kovettuneen vaahdon poistoon sopii PENOSIL Premium Foam Remover. Käsien, vaatteiden ja vaahtopistoolin puhdistukseen kovettumattomasta vaahdosta sopivat kostutetut puhdistusliinat PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Pintakuiva	minuuttia	10-14
Leikattavissa (30 mm kappale)	minuuttia	30-35
Täysin jähmettynyt saumassa (+23 °C)	tuntia	18 asti
Täysin jähmettynyt saumassa (+5 °C)	tuntia	24 asti
Tiheys	kg/m ³	20-25

Jähmettyneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1)		B3
Tilavuuden kutistuminen	%	2 asti
Jälkipaisunta	kerta	2 asti
Jähmettyneen vaahdon syttymispiste	°C	400
Vetolujuus (BS 5241)	N/cm ²	12
Puristuslujuus 10 %:n-deformaatiolla (DIN 53421)	N/cm ²	2,5
Lämmönjohtavuus	W/m·K	0,034
Jähmettyneen vaahdon lämmönkestävyys	°C	pitkäaikaisesti: -50 - +90 lyhytaikaisesti: -65 - +130

Parametrit on mitattu lämpötilassa +23 °C ja 50% ilmankosteudessa.

Väri

Vaaleankeltainen.

Pakkaus

1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml, 12 kpl laatikossa.

Varastointi

Pulloa pitää varastoida ja kuljettaa pystyasennossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.

Varastointilämpötila +5 °C...+30 °C. Aerosolipakkausta ei saa pitää yli +50 °C lämpötilassa, lämmönlähteiden läheisyydessä eikä altistaa suoralle auringonvalolle.

Taattu säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa 12 kuukautta.

Turvallisuusvaatimukset

Tuote on helposti syttyvä, suojattava ylikuumenemiselta ja eristettävä sytytyslähteistä, vältettävä suoraa auringonvaloa, käytön aikana tupakointi kielletty. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä ja joutuessaan iholle. Käytön aikana varmistettava riittävä ilmanvaihto. Käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).